ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Allestimento pavimentazione furgoni

Cod. 960006



Codice	960006
Materiale	LLDPE - polietilene lineare a bassa densità
Colore	Bianco, grigio, cotto, verde, azzurro
Portata [kg]	97000/mq
Temperature	- 20 a + 60°C
Per alimenti	Si
Versione	Drenante
Specifiche	Personalizzabile
Normative	HACCP

Pavimentazione Modulare Isotermica in LLDPE | Protezione e Igiene per Celle Frigo

Soluzione professionale progettata per il rivestimento protettivo e la messa a norma di pavimentazioni in **celle frigorifere (fisse o su automezzi)**, furgoni coibentati e aree di stoccaggio. Questa pavimentazione migliora drasticamente la longevità delle strutture, garantendo al contempo standard igienici superiori.

Resistenza Meccanica e Profilo Ridotto

- **Portata Eccezionale:** Nonostante uno spessore di soli **2,5 cm**, la struttura supporta un carico statico incredibile, pari a **97.000 kg/mq**.
- **Ottimizzazione Spazi:** Il profilo ribassato permette di proteggere il pavimento originale senza ridurre sensibilmente l'altezza utile di carico.
- **Adattabilità Totale:** La modularità e la facilità di taglio consentono una copertura puntuale anche in presenza di fuori squadro o geometrie irregolari.

Isotermia e Sanificazione

- **Circolazione dell'Aria:** Il sistema drenante della superficie e dei punti di appoggio favorisce il passaggio dell'aria, migliorando l'isotermia della cella e l'efficienza del freddo.
- **Igiene Attiva:** Realizzata in **LLDPE (Polietilene lineare a bassa densità)**, materiale inerte che impedisce la proliferazione di funghi e batteri, resistendo ad acidi, oli e corrosione.

- **Isolamento:** Offre un elevato potere isolante contro umidità ed elettricità, proteggendo la merce e gli operatori.

Range Termico e Applicazioni

- **Gap Termico Estremo:** Operativa in un intervallo di temperature da **-40 °C a +80 °C**, ideale per surgelati, prodotti freschi e lavorazioni industriali.
- **Settori d'Uso:** Fondamentale nel settore alimentare e farmaceutico, magazzini di stoccaggio, pedane di lavorazione e allestimenti per camion refrigerati.

Installazione Rapida

- **Innesto a Coda di Rondine:** Il sistema di montaggio non richiede attrezzi, collanti o strumenti meccanici.
- **Manutenzione Semplificata:** La pavimentazione è facilmente rimovibile per operazioni di pulizia profonda o manutenzione del fondo sottostante, per poi essere riposizionata con estrema velocità.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni