ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Bidone Lt 360 C_Rosone

Cod. **006098**



Capacità l	360
Codice	006098
LxPxH [mm]	625x860x1120
Materiale	HDPE - polietilene ad alta densità
Peso [kg]	15
Colore	Verde, blu, grigio, giallo, bianco, marrone
Capacità [l]	360
Versione	Con Rosone diametro mm 160
Ruote	In gomma diametro 200 / 300
Normative	UNI EN 840 (UNI 10571 E DIN 30740)
Omologazioni	TUV – UNI EN 840
Confezione [pz]	1

Cassonetto Carrellato con Oblò | Raccolta Vetro e Lattine

Contenitore professionale carrellato, progettato specificamente per la raccolta differenziata di vetro e lattine, ideale per il deposito temporaneo dei rifiuti in contesti urbani e industriali.
La vasca e il coperchio sono realizzati in **polietilene ad alta densità (HDPE)** di prima fusione mediante stampaggio ad iniezione. Il materiale, totalmente riciclabile, è garantito e certificato per resistere ai raggi U.V., infrarossi, acidi, alcali e alle escursioni termiche estreme.

Specifiche per il Conferimento e Sicurezza

- **Coperchio con Oblò:** Dotato di rosone in gomma a 6 pliche combacianti. Disponibile con passaggio utile **Ø 160 mm** (per bottiglie) oppure **Ø 90 mm** (per lattine).
- **Sistema di Chiusura:** Serratura di blocco tra coperchio e corpo, apribile esclusivamente con **chiave triangolare** ad innesto per prevenire accessi non autorizzati.

Caratteristiche Strutturali e Movimentazione

- **Design Sicuro:** Struttura priva di bordi taglienti e spigoli vivi. L'attacco a pettine è ricavato per fusione direttamente sul bordo anteriore della vasca.
- **Movimentazione:** Equipaggiato con maniglie posteriori ergonomiche integrate nello stampo e ruote a naso in gomma piena (Ø 200 mm).
- **Robustezza:** Assale in acciaio zincato elettroliticamente per la massima resistenza alla corrosione.

Normative e Personalizzazioni

- **Conformità:** Prodotto conforme alla normativa **UNI EN 840** (UNI 10571 e DIN 30740).
- **Opzioni su richiesta:** È possibile richiedere la marchiatura a caldo, la marchiatura a rilievo su corpo e coperchio o incisioni numeriche progressive.

Riepilogo Tecnico

- **Materiale:** HDPE di prima fusione (100% riciclabile).
- **Diametro Ruote:** 200 mm.
- **Accesso:** Oblò protetto da rosone in gomma.
- **Sicurezza:** Serratura con chiave inclusa.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni