

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Cassonetto 1700 CP

Cod.

006266



Codice	006266
LxPxH [mm]	1770x1150x1420
Materiale	HDPE - polietilene ad alta densità
Peso [kg]	99
Colore	Verde
Capacità [l]	1700
Portata [kg]	450
Versione	Coperchio Unico
Ruote	In gomma diametro 200
Normative	UNI EN 840, UNI 12574 (UNI 10571)

Cassonetto Carrellato 1700 Lt | HDPE Alta Resistenza

Soluzione di massima capacità per la gestione dei rifiuti urbani e industriali, caratterizzata da una struttura monoblocco stampata ad iniezione e accessoriata per una movimentazione sicura e igienica.

Vasca e coperchio sono realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE) di prima fusione, garantito e certificato. Il materiale è totalmente riciclabile e offre un'eccezionale resistenza ai raggi U.V., infrarossi, acidi, alcali e alle escursioni termiche estreme.

Caratteristiche Strutturali e Movimentazione

- **Design Ergonomico:** Bordo vasca dotato di 4 maniglie laterali e 2 posteriori integrate per fusione, prive di bordi taglienti o spigoli vivi.
- **Sistema Ruote:** 4 ruote in gomma piena girevoli e pivotanti (\varnothing 200 mm). Le ruote anteriori sono dotate di sistema di frenatura indipendente a pedale.
- **Sicurezza Stradale:** Vasca equipaggiata con strisce retroriflettenti in **Classe 1 (C.d.S.)** con disegno bianco/rosso a "gradi di caporale".
- **Igiene:** Fondo vasca munito di bocchettone per lo scarico dei liquami con tappo in HDPE antiurto e guarnizione in EPDM.

Meccanismi di Apertura e Svuotamento

- **Coperchio:** Piano, incernierato a libro sul bordo posteriore, dotato di presa anteriore per il sollevamento e **apertura a pedale ammortizzata**.
- **Sistemi di Aggancio:** Predisposto con attacco a pettine ricavato per fusione e attacco maschio tipo **DIN**.

Versioni e Configurazioni Opzionali

Oltre al modello standard, sono disponibili varianti per ogni esigenza logistica:

- Modello stazionario con appoggi fissi.
- Attacchi specifici: Bologna, Din su Bologna.
- Coperchio frazionato (2/3 - 1/3) con guarnizione antiacido.
- **Personalizzazione per Differenziata:** Coperchi specifici con oblò gommati per vetro/metallo o feritoie rettangolari per la carta.

Accessori su Richiesta

- Freno centralizzato e blocco direzionale.

- Strisce rifrangenti in Classe 2.
- Gancio per il traino.

Dati Tecnici e Certificazioni

- **Capacità:** 1700 Litri
- **Materiale:** HDPE 100% riciclabile
- **Colore standard:** Verde (altri colori su valutazione)
- **Qualità:** Certificazione di rispondenza alle normative di settore e marchio **GS (LGA-GS di Norimberga)**.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni