# ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
**codice fiscale e partita iva** 05760021005
**tel** 06.66181103 **fax** 06.66180353
**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
**web** ecoplast2000.it


## Container di sicurezza con vasca

**Cod. 002739**

| | |
|---|---|
| **Codice** | 002739 |
| **Materiale** | Acciaio al carbonio zincato |
| **L x P x H [mm]** | 3530x2050x2390 |
| **Capacità [l]** | vasca raccolta 800 Lt |
| **Versione** | Contenimento 800 lt |
| **Formato** | 2 Ante scorrevoli |
| **Colore** | Acciaio o Blu |
| **Confezione [pz]** | 1 |
| **Normative** | D.M.18/05/95 |
| **Specifiche** | Pallettizzato |

### Container di Sicurezza per lo Stoccaggio di Sostanze Pericolose e Inquinanti

Il nostro **container di sicurezza prefabbricato** è la soluzione definitiva per lo **stoccaggio industriale di sostanze pericolose, chimiche e inquinanti**. Costituito da un robusto telaio portante in **acciaio al carbonio** e da piastre strutturali appoggiate al suolo, questo deposito è disponibile in diverse dimensioni e configurazioni per fronteggiare le più complesse esigenze logistiche e di stoccaggio aziendale, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle normative di sicurezza (HSE).

**Caratteristiche Strutturali e Componenti del Deposito**

La struttura industriale è ingegnerizzata per garantire la massima tenuta contro gli sversamenti accidentali, altissima resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo:

- **Vasca di Contenimento:** realizzata in acciaio al carbonio zincato (spessore 2 mm) a tenuta stagna per la prevenzione sversamenti. È allestita con rinforzi strutturali e pavimento in grigliato estraibile zincato a caldo con maglie ad alta portata, ideale per lo stoccaggio pesante di fusti e cisternette IBC.
- **Tamponamento e Copertura:** pareti, copertura e porta a due ante scorrevoli interamente realizzate in resistente acciaio al carbonio zincato e grecato, per un isolamento ottimale degli agenti chimici.
- **Areazione Naturale:** assicurata da griglie a lamelle fisse, con dimensioni pari ad 1/30 della superficie in pianta, fondamentali per il corretto smaltimento delle esalazioni nocive.
- **Gestione Acque Meteoriche:** sistema integrato di grondaia e pluviali per convogliare le piogge all'esterno del perimetro di sicurezza.

- **Finitura e Protezione:** speciale trattamento anticorrosione per uso industriale, rifinito con smalto grigio RAL 7011 (disponibile in alternativa in blu RAL 5010 per l'allineamento alle codifiche cromatiche aziendali).

**Movimentazione Logistica e Installazione**

Il container ecologico è progettato per essere facilmente posizionato all'interno di piazzali logistici e stabilimenti, garantendo un'installazione rapida e in totale sicurezza:

- **Sollevamento agevolato:** dotato di tasche per il passaggio di forche, ottimizzato per la movimentazione tramite carrello elevatore (muletto).
- **Appoggio al suolo:** provvisto di slitte continue da 80 mm per un perfetto livellamento e distribuzione del carico a terra.
- **Fissaggio sicuro:** predisposizione integrata per l'ancoraggio a terra tramite tasselli industriali (fissaggio a cura e carico dell'utilizzatore).

**Collaudi, Normative di Sicurezza e Certificazioni**

Per tutelare l'acquirente B2B e garantire i massimi standard produttivi, ogni unità viene sottoposta a rigorosi test di qualità e rispetta pedissequamente le seguenti normative:

- **Collaudo a Tenuta Stagna:** prova idraulica della vasca effettuata a pieno carico per 48 ore consecutive a pressione atmosferica e temperatura ambiente, garantendo zero perdite.
- **Conformità D.M. 18/05/95:** rigoroso rispetto del decreto per il corretto dimensionamento delle griglie di areazione.
- **Certificazioni CE e UNI EN:** regolare immatricolazione ed etichettatura CE. Il piano di controllo della produzione è redatto secondo la normativa **UNI EN 1090-1**.
- **Saldature Certificate:** saldature strutturali eseguite da personale qualificato secondo **EN ISO 9606-1:2013**, con processi eseguiti in severo accordo alle norme **UNI EN ISO 15614-1:2012** e **UNI EN ISO 3834-2:2006**.

  **Soluzione industriale certificata CE per lo stoccaggio aziendale sicuro:** l'eccezionale robustezza costruttiva e i severi collaudi idraulici sulle 48 ore assicurano il totale contenimento degli inquinanti, tutelando l'ambiente e azzerando i rischi di sanzioni per la tua azienda. Contattaci per una fornitura su misura o per richiedere la scheda tecnica completa.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni