

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Contenitore ESD M2

Cod.

005673



Codice	005673
Materiale	Polipropilene permanentemente conduttivo
L x P x H [mm]	190x122x20
L x P x H int [mm]	162x94x15
Peso [kg]	0,014
Colore	Nero
Confezione [pz]	250
Normative	Rispondenti DIN EN 61340-5-1
Temperature	da -20° a + 80°C
Specifiche	Spugna interna su richiesta
Formato	Con coperchio a cerniera e chiusure

Contenitori conduttivi utilizzati prevalentemente per la spedizione, il magazzinaggio e la protezione di componenti elettronici. Dotati di coperchio fissato mediante cerniera a film, presentano le seguenti caratteristiche:

- Stampati in polipropilene permanentemente conduttivo
- Conformi ai requisiti della norma DIN EN 61340-5-1
- Resistività superficiale, valori tipici $10^4 - 10^5$ Ohm (DIN EN 61340-2-3)
- Resistività volumetrica, valori tipici $10^4 - 10^5$ Ohm (DIN EN 61340-2-3)
- Resistenza termica: da -20°C a 80°C
- Temperatura di lavoro: 80°C
- Temperatura di deformazione (con carico 0,45 N/mm²): 90°C (ASTM D-648)
- Nessuna migrazione di sostanze corrosive
- Infiammabilità: nessun additivo ritardante
- Riciclabili
- Il coperchio può essere personalizzato con marchi e testi a rilievo

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.

