

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it

Contenitore K140AF/K140AFH

Cod.

045950



Codice	045950
Materiale	Vario vedi specifiche
L x P x H [mm]	620x1000xh710
L x P x H int [mm]	415x620x515
Capacità [l]	135
Versione	Apertura Frontale
Per alimenti	Si
Peso [kg]	46
Colore	melange grigio blu
Confezione [pz]	1
Normative	Reg. CE 852/2004 -HACCP
Temperature	- 30 a + 100°C
Specifiche	ATM

Contenitore refrigerato per il trasporto di prodotti freschi e surgelati a temperatura controllata.

Il contenitore refrigerato offerto dai materiali garantisce il mantenimento della temperatura minimizzando l'uso del gruppo frigorifero o riscaldante. È facilmente trasportabile e molto maneggevole grazie alle dimensione e al peso contenuti. I gruppi frigorifero o riscaldante entrano in funzione quando la temperatura esterna non rispetta quella impostata attraverso il termostato digitale programmabile. Si ottiene quindi un totale mantenimento della temperatura richiesta in tutte le fasi del trasporto e in tutte le condizioni. Adatto a trasportare composizioni di bacinelle Gastronorm 1/2 + 1/3.

- Trasportabile con mezzi tradizionali:** con un solo veicolo non coibentato è possibile trasportare contemporaneamente prodotti freschi, surgelati e a temperatura ambiente. Dotato di gruppo frigorifero a bassissimo consumo.
- Doppia alimentazione:** nel corso del trasporto può essere collegato alla batteria del veicolo (o a una batteria ausiliaria) e, una volta a destinazione, può essere collegato alla corrente di rete.
- Prodotto con la tecnologia dello stampaggio rotazionale:** contenitore e coperchio monoblocco (privi di spigoli, giunzioni e saldature).

Disponibile (su richiesta):

- data logger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto;

data logger per il risciacquo.

Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene: pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio. Adatto al contatto alimentare

Poliuretano: materiale isolante tra le pareti del contenitore/coperchio privo di CFC ed HCFC

Gomma siliconica: guarnizione

Poliammide e fibra di vetro: chiusure

Alluminio: carter e cerniera

Acciaio Inox: maniglie di presa

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.