

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Contenitore K50AS/K50ASH

Cod.

035950



Codice	035950
Materiale	Vario vedi specifiche
L x P x H [mm]	495x800x500
L x P x H int [mm]	335x450x355
Capacità [l]	53
Versione	Apertura Superiore Laterale
Per alimenti	Si
Peso [kg]	26
Colore	melange grigio blu
Confezione [pz]	1
Normative	Reg. CE 852/2004 -HACCP
Temperature	- 30 a + 100°C
Specifiche	GN 1/2 - GN 1/3

Contenitore 53 Litri Refrigerato Professionale (-25°C / +10°C)

Soluzione compatta e maneggevole per il trasporto a temperatura controllata. Progettato per gestire un range termico da **-25°C a +10°C** (disponibile opzione fino a **+40°C**), questo contenitore è ideale per il trasporto di prodotti freschi e surgelati in totale sicurezza.

Efficienza e Compatibilità Gastronorm

- **Standard Professionale:** Dimensionato per trasportare composizioni di bacinelle **Gastronorm 1/2 + 1/3**.
- **Controllo Intelligente:** I gruppi frigorifero e riscaldante intervengono automaticamente in base alla temperatura impostata sul **termostato digitale programmabile**.
- **Isolamento Avanzato:** La qualità dei materiali garantisce il mantenimento termico minimizzando l'attività del gruppo refrigerante.

Vantaggi Operativi

- **Trasporto Multitemperatura:** Consente di trasportare simultaneamente prodotti freschi, surgelati e a temperatura ambiente su un **singolo veicolo non coibentato**.
- **Doppia Alimentazione:** Collegamento alla **batteria del veicolo** durante il trasporto e alla **corrente di rete** a destinazione.
- **Tecnologia Monoblocco:** Realizzato con stampaggio rotazionale, privo di spigoli o giunzioni, per la massima robustezza

e igiene.

- **Tracciabilità (Optional):** Predisposizione per **Datalogger USB** per la registrazione dei dati termici.

Materiali di Fabbricazione

- **Pareti:** Polietilene alimentare (interno/esterno).
- **Isolamento:** Poliuretano privo di CFC e HCFC.
- **Guarnizione:** Gomma siliconica.
- **Chiusure:** Poliammide e fibra di vetro.
- **Carter e Pannello:** Alluminio.
- **Maniglie:** Acciaio Inox.

Il prodotto è completamente riciclabile al termine della sua vita operativa.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni