

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



### Contenitore T150

Cod.

002895



Codice	002895
Materiale	HDPE Polietilene alta densità
L x P x H [mm]	570x790x725
L x P x H int [mm]	430x650x530
Capacità [l]	148
Versione	Apertura Frontale
Per alimenti	Sì
Peso [kg]	23
Colore	Grigio, Blu
Confezione [pz]	1
Normative	HACCP, EN12571, Accord AFNOR AC D40-007
Temperature	- 30 a + 100°C
Specifiche	Omologazione ATP a richiesta

#### Contenitore 148 Litri Isotermico Rigido Professionale (Tecnologia Rotazionale)

Contenitore isotermico di alta gamma, realizzato con **tecnologia rotazionale**. Questo processo produttivo permette di ottenere un corpo monoblocco privo di spigoli, giunzioni e saldature, garantendo una robustezza estrema e una straordinaria efficienza nel mantenimento termico.

#### Caratteristiche Costruttive e Igiene

- **Isolamento Evoluto:** Coibentazione con schiuma poliuretanicica priva di CFC e HCFC.
- **Sistema di Chiusura:** Ganci in acciaio inox e guarnizione interna della porta per una tenuta perfetta.
- **Porta Removibile:** Apertura fino a 240° e porta facilmente estraibile per agevolare le operazioni di lavaggio in lavastoviglie industriale.
- **Resistenza:** Cerniere in materiale antiurto progettate per resistere a forti sollecitazioni meccaniche.
- **Controllo Pressione:** Dotato di valvola di sfiato regolabile.

#### Versatilità e Logistica

- **Compatibilità 600x400:** Progettato per il trasporto di cassette in plastica, teglie da pasticceria, griglie e bacinelle di varie dimensioni.
- **Guide Personalizzabili:** Disponibili guide smontabili a passo per una gestione flessibile del carico interno.
- **Movimentazione:** Design facilmente impilabile e predisposto per l'utilizzo su carrello con ruote.
- **Ampia Apertura:** Facilità di carico ed estrazione grazie all'ampio raggio d'azione della porta.

#### Performance Termiche

- **Range di Utilizzo:** Garantito per temperature da **-30°C a +100°C**.
- **Estensione Tempi:** Predisposto per l'uso con piastre eutettiche (caldo, fresco o surgelato) per prolungare il mantenimento ottimale della temperatura.
- **Certificazioni:** Omologazione ATP disponibile su richiesta.

## Dettagli Tecnici

- **Colori Disponibili:** Grigio e Blu.
- **Accessori su Richiesta:** Carrello di trasporto e piastre eutettiche.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni