ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA codice fiscale e partita iva 05760021005 tel 06.66181103 fax 06.66180353 email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it web ecoplast2000.it



Contenitore T8 Cod. 001850



Codice	001850
Materiale	HDPE polietilene alta densità
LxPxH[mm]	440x640x480
L x P x H int [mm]	335x540x380
Capacità [l]	68
Versione	Dotato di 8 guide a passo costante
Peso [kg]	11
Colore	Grigio, blu, rosso
Normative	HACCP, EN12571, Accord AFNOR AC D40-007
Temperature	- 30 a + 100°C
Specifiche	Omologazione ATP su richiesta

Contenitore isotermico rigido ad apertura frontale, prodotto con tecnologia rotazionale che consente di fabbricare oggetti privi di spigoli, giunzioni e saldature. Il risultato è quindi un contenitore robusto ma allo stesso tempo, efficiente dal punto di vista del mantenimento termico.Ècaratterizzato da un sistema di chiusura composto da ganci in acciaio inox e guarnizione interna alla porta. Questo**contenitore isotermico** è dotato di maniglie di presa estraibili, comode e di facile manutenzione e di una porta apribile fino a 240° facilmente estraibile, per agevolare il lavaggio in lavastoviglie.È provvisto di cerniere in materiale antiurto e resistenti alle sollecitazioni. Dotato di sfiato regolabile e isolato con spuma poliuretanica priva di CFC e HCFC.

L'apertura frontale è particolarmente adatta per inserire agevolmente bacinelle 1/1 - 1/2 e 1/3, per facilitarne il riempimento con contenitori sovrapposti. Contenitore dotato di 8 guide a passo costante, ideale per il trasporto di bacinelle di pari altezza. Permette di caricare diverse combinazioni di bacinelle GN: 5x65h - 3x100h - 2x150h - 2x65h+2x100h - 1x100h+1x200h. Al termine della vita operativa è completamente riciclabile.

Predisposto per l'utilizzo con piastre eutettiche per il prolungamento dei tempi di mantenimento della temperatura in legame (caldo, fresco o surgelato). Mantiene il contenuto per molto tempo nelle condizioni ottimali. Facilmente impilabile su se stesso.

Accessori a richiesta: carrello e piastre eutettiche.

Garantito per l'utilizzo da -30° a +100°C. Le immagni qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né colori qui o blu e rosso per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.