

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



### Dosso RV 50 km/h

Cod. 005247



Codice	005247
Materiale	PVC riciclato con laminato rinfrangente
L x P x H [mm]	485x610x30
Versione	Rallentatore di velocità km 50/h
Colore	Nero/Giallo
Confezione [pz]	1
Normative	Omologato con D.M. N. 25547 del 09/08/06
Specifiche	Fissaggio con 4 tasselli mm 10x100

#### Rallentatore di Velocità Omologato in PVC Riciclato

Rallentatore di velocità professionale stampato ad iniezione a caldo, realizzato a partire da una matrice polimerica a base di **PVC riciclato** con l'aggiunta di plasticizzanti per garantire flessibilità e resistenza. La struttura è completata da un laminato rifrangente ad alta visibilità, progettato per una lunga durata operativa.

#### Sostenibilità e Caratteristiche Tecniche

Il dispositivo unisce performance stradali e rispetto per l'ambiente attraverso specifiche rigorose:

- **Eco-compatibilità:** Il materiale è di lunga durata e completamente riciclabile.
- **Certificazioni:** Prodotto omologato dal Ministero dei Trasporti con D.M. N. 25547 del 09 Agosto 2006.
- **Installazione:** Estremamente facile da posizionare e rimuovere grazie alla predisposizione per 4 tasselli da 10x100 mm.
- **Modularità:** Compatibile con i terminali maschio e femmina dedicati (codici 005248 e 005249) per una finitura sicura e priva di spigoli.

#### Ambiti Operativi e Integrazioni

Ideale per parcheggi pubblici, viali aziendali e zone residenziali, questo rallentatore si integra perfettamente in sistemi di gestione della viabilità complessi:

- Dissuasori per parcheggio per prevenire la sosta irregolare e proteggere i flussi pedonali.
- Segnaletica stradale e pedane copricavo, essenziali in aree produttive per proteggere cablaggi a terra e rendere i percorsi più leggibili.
- Barriere di contenimento rigide e flessibili, consigliate in prossimità di depositi di liquidi per isolare aree a rischio sversamento lungo le vie di transito.

Soluzione omologata e sostenibile per la moderazione del traffico, progettata per resistere alle sollecitazioni

meccaniche e garantire la massima sicurezza visiva.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni