# ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
**codice fiscale e partita iva** 05760021005
**tel** 06.66181103 **fax** 06.66180353
**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
**web** ecoplast2000.it


## Pallet 800x1200 chiuso TRA

**Cod.** **992207**



| | |
|---|---|
| **Codice** | 992207 |
| **LxPxH [mm]** | 800x1200x145 |
| **Materiale** | HDPE - polietilene ad alta densità |
| **Peso [kg]** | 12,600 |
| **Colore** | Grigio |
| **Portata statica [kg]** | 4000 |
| **Portata dinamica [kg]** | 1000 |
| **Riciclabile [±%]** | 100 |
| **Portata su rack [kg]** | 500 |
| **Per alimenti** | Si |
| **Versione** | Piano liscio |
| **Specifiche** | Res. Termica: -20°C e +60°C |
| **Normative** | HACCP |

### Pallet 800x1200 Piano Chiuso HDPE | Certificato Alimentare e Rinforzabile

Pallet professionale **800x1200 mm** con **piano chiuso e struttura traversata monoblocco**, stampato ad iniezione in **HDPE (polietilene ad alta densità)**. Realizzato con materiale di **prima fusione garantito**, questo supporto assicura massima igiene, facilità di pulizia e resistenza strutturale superiore.

**Caratteristiche Tecniche e Igiene**

- **Certificazione Alimentare e HACCP:** Progettato per rispondere ai più rigorosi standard di sicurezza alimentare, ideale per l'industria agroalimentare e farmaceutica.
- **Resistenza Termica:** Mantiene la stabilità in un range di temperatura tra **-20°C e +60°C**, rendendolo perfetto per l'uso in **celle frigorifere**.
- **Inalterabilità:** Resistente ai raggi U.V. e infrarossi; non subisce deformazioni o infragilimento nel tempo.
- **Personalizzazione:** Piano predisposto per tappi antisdrucciolo; disponibile con o senza bordino fermacarico.

**Prestazioni e Portate**

La robustezza delle traverse permette l'utilizzo in ogni applicazione logistica. La capacità di carico è configurabile tramite l'inserimento di **rinforzi in metallo**:
**Configurazione con 3 rinforzi:**

- Portata su Rack: 1000 kg
- Portata dinamica: 1250 kg
- Portata statica: 5000 kg
- Peso: 14,70 kg

**Configurazione con 4 rinforzi:**

- Portata su Rack: 1250 kg
- Portata dinamica: 1500 kg
- Portata statica: 5000 kg
- Peso: 15,40 kg

**Export Globale e Conformità**

- **Standard ISPM-15:** Conforme alla normativa internazionale della FAO. In quanto plastico, è **esente da fumigazione**, facilitando lo sdoganamento mondiale senza burocrazia aggiuntiva.
- **Trasporto Multimodale:** Idoneo per il trasporto terrestre, aereo e marittimo.

**Sostenibilità**

**Prodotto inserito nel circuito ecosostenibile: realizzato con materiale al 100% riciclabile per ridurre l'impatto ambientale.**

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni