

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

**codice fiscale e partita iva** 05760021005

**tel** 06.66181103 **fax** 06.66180353

**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

**web** ecoplast2000.it



### PALLET 800x1200 CHIUSO TRR

**Cod. 992206**



|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Codice                | 992206                                          |
| LxPxH [mm]            | 800x1200x145                                    |
| Materiale             | HDPE-R - polietilene ad alta densità rigenerato |
| Peso [kg]             | 12,60                                           |
| Colore                | Nero                                            |
| Portata statica [kg]  | 4000                                            |
| Portata dinamica [kg] | 1000                                            |
| Portata su rack [kg]  | 500                                             |
| Per alimenti          | No                                              |
| Versione              | Piano liscio                                    |
| Normative             | ISPM-15 FAO                                     |

#### Pallet 800x1200 Piano Chiuso HDPE-R | Ecosostenibile ad Alte Prestazioni

Pallet professionale 800x1200 mm con **piano chiuso e struttura traversata monoblocco**. È stampato ad iniezione in **HDPE-R (Polietilene ad alta densità rigenerato)**, un materiale completamente riciclabile e proveniente da materie di recupero, che unisce robustezza industriale e sostenibilità ambientale.

#### Caratteristiche Tecniche e Resistenza

- **Resistenza Termica:** Progettato per operare in condizioni estreme, resiste a temperature comprese tra **-20°C e +60°C**. È particolarmente indicato per l'utilizzo in **celle frigorifere**.
- **Durabilità:** Resistente ai raggi U.V. e infrarossi, garantisce una lunga vita utile anche in caso di stoccaggio esterno.
- **Igiene e Manutenzione:** Grazie al piano chiuso è estremamente facile da pulire. La predisposizione per tappi antisdrucchiolo sul piano aumenta la sicurezza durante il trasporto.
- **Configurazione:** Disponibile in versione con o senza bordino ferma-carico per adattarsi a diverse esigenze di stivaggio.

#### Prestazioni e Portate su Rack

La robustezza delle traverse consente l'utilizzo in qualsiasi applicazione. La portata può essere ottimizzata tramite l'inserimento di **rinforzi in metallo**:

##### Configurazione con 3 rinforzi:

- Portata su Rack: 1000 kg
- Portata dinamica: 1250 kg
- Portata statica: 5000 kg
- Peso: 14,70 kg

##### Configurazione con 4 rinforzi:

- Portata su Rack: 1250 kg

- Portata dinamica: 1500 kg
- Portata statica: 5000 kg
- Peso: 15,40 kg

#### Export e Conformità Internazionale

- **Standard ISPM-15:** Conforme alla normativa internazionale FAO. Essendo un prodotto in plastica rigenerata, è **esente da fumigazione**, garantendo uno sdoganamento rapido e senza documenti aggiuntivi in tutto il mondo.
- **Versatilità di Trasporto:** Idoneo per il trasporto terrestre, aereo e marittimo, rispettando tutti i requisiti fitosanitari globali.

#### Impegno Ecosostenibile

**Questo prodotto fa parte del circuito ecosostenibile: realizzato con materie di recupero e riciclabile al 100% a fine ciclo vita.**

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni