# ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
**codice fiscale e partita iva** 05760021005
**tel** 06.66181103 **fax** 06.66180353
**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
**web** ecoplast2000.it


## Pallet 800x1200 grigliato con traverse

**Cod. 992208**



| | |
|---|---|
| **Codice** | 992208 |
| **LxPxH [mm]** | 800x1200x145 |
| **Materiale** | HDPE - polietilene ad alta densità |
| **Peso [kg]** | 11,600 |
| **Colore** | Bianco, grigio |
| **Portata statica [kg]** | 4000 |
| **Portata dinamica [kg]** | 1000 |
| **Portata su rack [kg]** | 500/1000/1250 |
| **Per alimenti** | Si |
| **Versione** | Piano grigliato |
| **Specifiche** | Res.Termica: -20°C e +60°C |
| **Normative** | HACCP |

### Pallet 800x1200 IGIENICO GRIGLIATO | HDPE Vergine Certificato Alimentare

Pallet professionale monoblocco 800x1200 mm, stampato ad iniezione in **HDPE (Polietilene ad alta densità) di prima fusione**. Materiale di alta qualità, completamente riciclabile, garantito e certificato per l'**uso alimentare diretto**.

**Caratteristiche Principali**

- **Igiene Certificata:** Conforme alle normative **HACCP** e allo standard internazionale **ISPM-15 della FAO**. Non richiede trattamenti fitosanitari (fumigazione) per l'esportazione.
- **Resistenza Termica:** Progettato specificamente per **celle frigorifere**, resiste a temperature comprese tra **-20°C e +60°C** . Inerte ai raggi U.V. e infrarossi.
- **Struttura:** Piano grigliato e traversato per la massima robustezza. Disponibile con o senza bordino ferma-carico e predisposto per tappi antisdrucciolo.
- **Facilità di Manutenzione:** Superfici studiate per una pulizia rapida e profonda, evitando accumuli batterici.

**Dati Tecnici: Versione con 3 Rinforzi Metallici**

- **Portata su Rack (Scaffalatura):** 1.000 kg
- **Portata Dinamica:** 1.250 kg
- **Portata Statica:** 5.000 kg
- **Peso del pallet:** 13,50 kg

**Dati Tecnici: Versione con 4 Rinforzi Metallici**

- **Portata su Rack (Scaffalatura):** 1.250 kg
- **Portata Dinamica:** 1.500 kg
- **Portata Statica:** 5.000 kg
- **Peso del pallet:** 14,20 kg

**Settori d'Applicazione**

L'utilizzo di polietilene di prima fusione rende questo pallet indispensabile in contesti dove l'igiene è prioritaria:

- Industria alimentare e lavorazione carni/latticini.
- Settore farmaceutico e chimico.
- Logistica per l'export internazionale (terrestre, aereo, marittimo).
- Cucine industriali, mense e catering.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni