# ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
**codice fiscale e partita iva** 05760021005
**tel** 06.66181103 **fax** 06.66180353
**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
**web** ecoplast2000.it


## Pallet Autoestinguente 6000kg 800x1200 con traverse

**Cod. 001239**



| | |
|---|---|
| **Codice** | 001239 |
| **LxPxH [mm]** | 800x1200x155 |
| **Materiale** | HDPP - Polipropilene ad alta densità |
| **Peso [kg]** | 15 |
| **Colore** | Nero |
| **Portata statica [kg]** | 6000 |
| **Portata dinamica [kg]** | 1500 |
| **Per alimenti** | No |
| **Versione** | Piano grigliato |
| **Normative** | Certificato V2 - Autoestinguente |

### Pallet Autoestinguente Certificato V2 | Massima Sicurezza Antincendio

Pallet professionale ad alte prestazioni con dimensioni **800x1200x150 mm**, specificamente progettato per ambienti ad alto rischio o dove le normative antincendio richiedono standard rigorosi. La **certificazione di autoestinguenza V2** (secondo lo standard UL 94) lo rende la soluzione ideale per lo stoccaggio di materiali infiammabili, inibendo la propagazione delle fiamme in caso di innesco.

**Prestazioni di Carico Eccezionali**

- **Portata Statica:** Fino a **6000 kg**, garantendo una stabilità estrema per lo stoccaggio a terra.
- **Portata Dinamica:** Fino a **1500 kg** (valori testati con carico equamente distribuito), ideale per movimentazioni intensive.
- **Conformità:** Costruito nel rispetto delle **normative CEE**, con marchi impressi che ne consentono la libera circolazione in tutta l'area europea ed extra-UE.

**Focus Tecnico: Autoestinguente vs Ignifugo**

È fondamentale distinguere tra le due tipologie di protezione passiva al fuoco:

- **Autoestinguente (V2 / V-0):** Materiale che, pur subendo l'effetto della combustione, **inibisce la fiamma entro un tempo prestabilito**, limitando drasticamente la propagazione dell'incendio.
- **Ignifugo:** Materiale intrinsecamente capace di **resistere alla combustione**, seppur limitatamente, nonostante l'esposizione diretta alla fiamma.

**Sicurezza e Certificazioni**

- **Standard UL 94:** Classificazione V2 per il controllo della combustione.
- **Conformità RoHS:** Garantisce l'assenza di sostanze pericolose nella composizione del materiale.

- **Applicazioni:** Ideale per magazzini automatizzati, industrie chimiche, farmaceutiche e contesti logistici dove la prevenzione incendi è una priorità assoluta.

**Sostenibilità**

**Prodotto che entrerà a far parte del circuito ecosostenibile in quanto realizzato in materiale 100% riciclabile.**

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni