

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it

Pedana Passacavo cm 3,5 - 1 CAN

Cod.

005994



Codice	005994
Materiale	Gomma rinforzata
L x P x H [mm]	1000x215x48
Peso [kg]	7
Versione	Apribili ispezionabili, con sportello
Scomparti	1 canale
Scomparto [mm]	47x35
Portata [kg]	20000
Colore	Giallo e nero
Normative	Europee 73/23/CE
Temperature	- 40°C ed + 60°C
Specifiche	Classe di infiammabilità 1
Riciclabile [±%]	100

Pedana passacavo costruita in gomma rinforzata con cerniera di giunzione ideata per installare e rimuovere le coperture in modo rapido. Le rampe laterali realizzate con una lieve pendenza facilitano l'attraversamento anche di piccole ruote, come passeggini e sedie a rotelle. La superficie inferiore è realizzata per ottenere massima aderenza al suolo. La modulazione a coda di rondine facilita l'installazione ed il fissaggio rapido. Resistente all'olio, acido e benzina. Proprietà ignifughe, di isolamento elettrico e di resistenza ad acidi e solventi. Spesso richiesto per completare kit di contenimento e trasporto attrezzature audio, video, eventi, spettacoli. In questi contesti la pedana viene inserita all'interno di configurazioni più ampie che comprendono flight case per cavi e monitor, valigie per cavi audio e, nei campi operativi, specifici passacavi per campi militari e protezione civile per garantire sicurezza e ordine nelle linee elettriche.

Disponibili moduli a completamento:

cod. 002259 - Terminale

cod. 002260 - Modulo curva

Caratteristiche in evidenza:

- Canali: 1 (47 x 35 mm)
- Materiale: Gomma rinforzata
- Portata: circa 20 tonnellate per tipica impronta del pneumatico (20 x 20 cm)
- Resistente all'olio, acido e benzina
- Reazione al fuoco: Classe 1

- Temperatura di utilizzo: -40 ° C a +60 ° C
- Sicurezza elettrica: Secondo direttive Europee 73/23/CE
- Protezione ingresso: IP30XC

Normative

Questo prodotto è certificato in conformità alle normative del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

Normative di riferimento

- **Norme tecniche per le costruzioni:** D.M. 17.01.2018, che sostituisce il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.
- **Eurocodice 3:**
 - UNI ENV 1993-1-1:1994
 - UNI EN 1993-1-1:2014 (luglio 2014)
 - UNI ENV 1993-1-3:2000
 - UNI EN 1993-1-3:2007 (gennaio 2007)
 - EN 1993-1-8:2005

Conformità alle direttive della Comunità Europea

Il prodotto rispetta le seguenti direttive:

- **Macchine:** 2006/42/CE
- **Bassa tensione:** 2014/35/EU
- **Norma Tecnica:** IEC 61537 (CEI EN 61537)
- **Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche:** EN 50085-1

Sicurezza e regolamentazioni ambientali

Il prodotto è stato valutato per garantire elevati standard di sicurezza, salute e protezione ambientale. I materiali utilizzati sono conformi ai requisiti del regolamento europeo REACH (EC) No 1907/2006, in particolare all'Allegato XIV della lista di autorizzazione REACH, come modificato dai regolamenti 143/2011 del 17 febbraio 2011, 125/2012 del 14 febbraio 2012 e dal comunicato ED/87/2012 del 15 giugno 2012 dell'ECHA.

Per ulteriori informazioni sul regolamento REACH, visitare il sito echa.europa.eu.

Disponibili su richiesta i seguenti accessori:

- Terminale cod. 002259
- Curva 30° cod. 002260

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.