## **ECOPLAST 2000 S.a.s.**

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA codice fiscale e partita iva 05760021005 tel 06.66181103 fax 06.66180353 email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it web ecoplast2000.it



## Pedana Passacavo cm 4,5 2 canali 30x30

Cod. 006277



Codice	006277
Materiale	Gomma rinforzata
LxPxH[mm]	1000x250x45
Peso [kg]	4.5
Versione	Apribili ispezionabili, con sportello
Scomparti	2 canale
Scomparto [mm]	30x30
Portata [kg]	3500
Colore	Giallo e nero
Normative	Europee 73/23/CE
Temperature	- 40°C ed + 60°C
Specifiche	Classe di infiammabilità 1

Pedana passacavo costruita in gomma rinforzata con cerniera di giunzione ideata per installare e rimuovere le coperture in modo rapido. Le rampe laterali realizzate con una lieve pendenza facilitano l'attraversamento anche di piccole ruote, come passeggini e sedie a rotelle. La superficie inferiore è realizzata per ottenere massima aderenza al suolo. La modulazione a coda di rondine facilita l'installazione ed il fissaggio rapido. Spesso richiesto per completare kit di contenimento e trasporto attrezzature audio, video, eventi, spettacoli. Resistente all'olio, acido e benzina. Proprietà ignifufughe, di isolamento elettrico e di resistenza ad acidi e solventi.

## Caratteristiche in evidenza:

- Canali: 2 (30 x 30 mm)
- Materiale: Gomma rinforzata
- Portata: circa 3,5 tonnellate per tipica impronta del pneumatico (20 x 20 cm)
- Resistente all'olio, acido e benzina
- Reazione al fuoco: Classe 1
- Temperatura di utilizzo: -40 ° C a +60 ° C
- Sicurezza elettrica: Secondo direttive Europee 73/23/CE
- Protezione ingresso: IP30XC

