

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 **fax** 06.66180353

email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Piastrella a/trauma grana fina

Cod. 006407



Codice	006407
LxPxH [mm]	400x400x25
Materiale	Gomma Riciclata
Colore	Nero
Per alimenti	No
Specifiche	Antitrauma

Pavimentazione Antitrauma ad Alta Densità | Sicurezza per Pesì Elevati

Superficie tecnica professionale progettata per il cushioning estremo e la protezione di pavimentazioni soggette a carichi pesanti.

Questa variante della pavimentazione antitrauma polifunzionale è specificamente sviluppata per contesti ad alto impatto. Grazie alla sua struttura rinforzata, è in grado di assorbire l'energia generata dalla caduta di attrezzature pesanti o persone da altezze specifiche, preservando l'integrità del sottofondo e garantendo la massima incolumità degli utenti.

Caratteristiche Tecniche e Materiali

- **Composizione Eco-Friendly:** Realizzata con un mix selezionato di **granuli e polverini di gomma riciclata** (provenienti da pneumatici post-consumo), offrendo una soluzione a basso impatto ambientale e alta resistenza meccanica.
- **Supporto Carichi Elevati:** A differenza delle versioni standard, questa pavimentazione è **adatta a pesi elevati**, mantenendo le proprietà elastiche anche sotto compressione costante.
- **Assorbimento Shock:** Eccellente capacità di smorzamento delle vibrazioni e del rumore, ideale per aree dove vengono manipolati pesi liberi o macchinari pesanti.

Ambiti di Applicazione Preferenziali

- **Palestre e Box Cross-Training:** Protezione specifica per zone pesi, aree drop e pedane da sollevamento olimpico.
- **Centri di Riabilitazione:** Superficie sicura e confortevole che riduce lo stress articolare durante gli esercizi.

- **Industria e Officine:** Protezione per aree di stoccaggio attrezzature o zone di lavoro dove è richiesto un isolamento acustico e antivibrazione.

Vantaggi Principali

- **Sicurezza Certificata:** Garantisce il rispetto dei parametri di caduta libera, prevenendo infortuni gravi.
- **Igiene e Manutenzione:** La densità del materiale limita l'assorbimento di sudore e umidità, facilitando le operazioni di pulizia ordinaria.
- **Durabilità Estrema:** Elevata resistenza all'abrasione e allo sgretolamento, anche in condizioni di utilizzo intensivo professionale.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni