

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 **fax** 06.66180353

email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Piastrella PVC Mandorlata plastica

Cod. 005900



Codice	005900
LxPxH [mm]	500x500x08
Materiale	PVC morbida
Colore	Nero ,Grigio
Imballo [pz]	10
Per alimenti	No
Versione	Chiusa
Specifiche	Antiscivolo
Normative	Reazione al Fuoco Bfl s1

Piastrella in PVC Morbido "Mandorlata" | Protezione Professionale Certificata

Pavimentazione tecnica modulare con finitura ad alto grip, progettata per la messa in sicurezza e il rivestimento di superfici industriali, commerciali e logistiche.

Questa piastrella in PVC morbido si distingue per il classico disegno in rilievo "**mandorlato**", una texture studiata per massimizzare la trazione e la sicurezza in ogni condizione d'uso. La flessibilità del polimero, unita alla robustezza costruttiva, la rende una soluzione ideale sia per installazioni permanenti che per rivestimenti temporanei ad alte prestazioni.

Sicurezza Antincendio e Certificazioni

- **Classificazione Bfl-s1:** Il prodotto ha superato con successo i test di reazione al fuoco presso i laboratori **CSI**. Il rapporto di classificazione ottenuto lo rende pienamente idoneo all'impiego in **ambienti chiusi e luoghi pubblici**, garantendo il

rispetto delle più severe normative di sicurezza.

Vantaggi e Caratteristiche Tecniche

- **Isolamento e Comfort:** Offre un eccellente isolamento termico e acustico. La natura del materiale garantisce proprietà **antifatica**, riducendo sensibilmente lo stress muscolare per gli operatori che stazionano a lungo in piedi.
- **Resistenza e Protezione:** Inerte alla maggior parte dei solventi e degli agenti chimici, protegge il suolo sottostante da urti, cadute di pesi e vibrazioni meccaniche.
- **Salubrità:** La struttura aiuta a prevenire la risalita di polvere e residui, facilitando la manutenzione quotidiana e mantenendo gli ambienti più salubri.
- **Sistema Multiaggancio:** Grazie al meccanismo di incastro a 1/4 - 2/4 - 4/4, l'installazione è immediata e non richiede collanti, permettendo una rimozione rapida senza lasciare residui.

Ambiti di Applicazione

La versatilità del formato e della finitura la rende perfetta per:

- **Logistica:** Piani di carico per furgoni e veicoli commerciali.
- **Industria:** Stabilimenti produttivi, laboratori e officine.
- **Sport e Tempo Libero:** Palestre, garage, sale gioco e aree espositive.
- **Pubblico:** Luoghi aperti al pubblico, fiere ed eventi come rivestimento protettivo temporaneo.

Specifiche Dimensionali e Accessori

- **Dimensioni Modulo:** 500 x 500 x 0,8 mm (Dimensioni nette utili: 483 x 483 mm).
- **Resa:** 1 mq = circa 4,3 piastrelle.
- **Accessori:** Sono disponibili scivoli perimetrali in kit da 10 pezzi nei colori **Nero** o **Grigio**, ideali per rifinire la pavimentazione ed eliminare il rischio di inciampo.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni