

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 **fax** 06.66180353

email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Portabombole 9/12 D23

Cod. 001614



Codice	001614
Materiale	Acciaio zincato a caldo
L x P x H [mm]	1080x840x1260
Versione	Con rampa di carico
Colore	Acciaio
Confezione [pz]	1

Deposito per Bombole in Acciaio Zincato con Rampa di Accesso

Questo **contenitore professionale** è progettato specificamente per lo stoccaggio sicuro di bombole di gas. Realizzato in **acciaio zincato a caldo**, il deposito offre una resistenza superiore agli agenti atmosferici e alla corrosione, rendendolo la soluzione ideale per il posizionamento esterno in conformità con le soluzioni illustrate nella sezione armadi bombole gas del catalogo.

Caratteristiche Strutturali e Movimentazione

Il design è focalizzato sull'ergonomia e sulla sicurezza del carico:

- **Accesso Agevolato:** la parte frontale integra una **rampa in acciaio mandorlato** che facilita l'ingresso e l'uscita delle bombole tramite carrello manuale.
- **Telaio Rinforzato:** struttura portante in tubolari da **40x40x20 mm** con base in acciaio mandorlato antiscivolo.
- **Stabilità Superiore:** rinforzo tramite traversa centrale munita di **piedino per lo scarico a terra**, che garantisce una distribuzione uniforme del peso.
- **Sistema di Bloccaggio:** provvisto di un'asta centrale dedicata che si inserisce negli appositi alloggiamenti per assicurare le bombole durante il deposito.
- **Capacità:** ottimizzato per il deposito di **9/12 bombole** con diametro di 230 mm.

Certificazioni e Standard di Sicurezza

La lavorazione del prodotto segue rigorosi protocolli qualitativi e normativi:

- **UNI EN 1090-1:** piano di controllo della produzione sotto sorveglianza costante.
- **EN ISO 9606-1:2013:** qualificazione certificata dei saldatori.
- **UNI EN ISO 15614-1:2012:** processi di saldatura qualificati e validati.
- **UNI EN ISO 3834-2:2006:** gestione dei processi di saldatura in accordo ai requisiti di qualità estesi.
- **Sicurezza Visiva:** il deposito è munito di etichette di identificazione e segnaletica di sicurezza a norma.

Deposito bombole zincato a caldo: la combinazione perfetta tra conformità normativa UNI EN e praticità operativa grazie alla rampa integrata e al sistema di bloccaggio rapido.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni