

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 fax 06.66180353
email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Roll Container 700x790 3+1 Antelli apribili

Cod. 002359



Ruote	diametro mm 106x40
Tubolare spalle mm	diametro 25
Filo spalle mm	diametro 7
Tubolare base mm	30x25
Maglia base mm	50x50
Maglia pareti mm	50x50
Codice	002359
Materiale	Tubo e Filo di acciaio zincato elettroliticamente
L x P x H [mm]	700x790x1785
L x P x H int [mm]	660x750x1600
Versione	3 Pareti fisse + 1 apribile
Formato	Antifurto
Portata [kg]	500
Colore	Zincatura elettrolitica brillante
Confezione [pz]	1
Specifiche	2 ruote fisse + 2 ruote girevoli

Roll container antifurto: caratteristiche e vantaggi dei roll container di sicurezza Ecoplast 2000

Roll container antifurto, molto robusto e caratterizzato da tre pareti imbullonate alla base, unite tra loro con fascette e di conseguenza particolarmente solide e resistenti. La quarta parete di questo roll container antifurto presenta due antelli apribili con ampiezza massima pari a 270° indipendenti. I roll container con queste caratteristiche presenti nel catalogo Ecoplast 2000 si prestano allo stoccaggio e al trasporto di **qualsunque tipo di merce**. Le dimensioni standard del carrello ne agevolano il caricamento e lo scaricamento da tutti i mezzi di trasporto ordinari (furgoni, tir, navi, treni e aerei). Le caratteristiche del prodotto lo rendono particolarmente adatto nel campo del deposito temporaneo rifiuti. Spesso richiesto per completare kit di contenimento e trasporto attrezzature audio, video, eventi, spettacoli, oltre che nella piccola e media distribuzione alimentare. Utilizzato molto spesso nel settore delle tintorie per il trasporto dello sporco / pulito, infatti aggiungendo nella parte centrale un ripiano è possibile utilizzare questo Roll Container con due sezioni separate. La possibilità di personalizzazione del Roll comprende anche le ruote per adeguarsi alle esigenze della vostra attività. Le **gomme antirumore** in particolare minimizzano il suono prodotto dallo sfregamento delle ruote dei carrelli sui pavimenti, rendendo l'operazione di trasporto di materiali di valore particolarmente agevole e silenziosa (fattore che ne consente così l'impiego anche all'interno di ospedali, scuole, case private, ecc.). Il fornitore è persona fisica e non ha alcun obbligo di rispondere per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.