

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 **fax** 06.66180353

email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



ROTOLI IN PLASTICA

Cod.

005482



Codice	005482
Materiale	PVC e gomma termoplastica
Peso [kg]	1.900-2400/mq
Imballo [mq]	30.00
Per alimenti	No
Specifiche	Varie superfici e colori disponibili
Normative	CE classe Bfl-s1

Copripavimento in Rotoli | Soluzione Versatile in PVC e Gomma

Rivestimento per pavimentazioni fornito in pratici rotoli, realizzato con una miscela di **PVC e gomma termoplastica**. È la soluzione ideale per chi cerca un prodotto economico, estremamente resistente e caratterizzato da una grande facilità di posa, perfetto per coprire grandi superfici in tempi ridotti.

Caratteristiche Tecniche e Resistenza

- **Resistenza Chimica:** Offre una buona tenuta contro gli oli minerali, rendendolo adatto anche ad ambienti tecnici e officine.
- **Impermeabilità:** Il materiale non teme l'umidità, proteggendo il fondo sottostante e facilitando la pulizia superficiale.
- **Manutenzione Minima:** Non richiede trattamenti specifici dopo la posa; la superficie è progettata per durare nel tempo con una normale pulizia ordinaria.

Flessibilità di Installazione

- **Metodi di Posa:** Può essere installato sia **con collante** che **senza** (posa libera), a seconda della destinazione d'uso e della stabilità richiesta.
- **Supporto Idoneo:** Per una corretta installazione, si consiglia la posa su supporti incombustibili.
- **Adattabilità:** La natura flessibile del rotolo permette di sagomare il materiale con facilità per seguire il perimetro delle pareti o degli ostacoli fissi.

Varianti e Personalizzazioni

Il copripavimento è disponibile in un'ampia gamma di configurazioni per adattarsi a ogni esigenza tecnica ed estetica:

- **Disegni Superficiali:** Disponibile nelle trame **Bollo Grosso**, **Bollo Piccolo** e **Lamiera** (mandorlato), studiate per aumentare il grip e la sicurezza.
- **Dimensioni:**
 - Spessori: 1,25 mm / 1,4 mm / 1,6 mm.
 - Altezza rotolo: 100 cm / 150 cm.
 - Lunghezza rotolo: 25 mt / 30 mt.
- **Peso:** Variabile da circa 1,9 a 2,4 kg/mq in base allo spessore scelto.

Campi d'Impiego

Grazie alla sua polivalenza, questo rivestimento trova spazio in numerosi contesti:

- **Industria e Stoccaggio:** Magazzini, scantinati, soppalchi industriali e laboratori.
- **Settore Eventi:** Stand fieristici e pavimentazioni temporanee.
- **Prefabbricati:** Bungalow, uffici mobili e strutture prefabbricate.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni