

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Salsicciotti assorbenti oli e idrocarburi bianchi

Cod.

002596



15 pz

Codice	002596
Materiale	Assorbente
Colore	Bianco
Versione	Salsicciotti
Specifiche	Omologato
Confezione [pz]	15/40

Salsicciotti Assorbenti per Oli e Idrocarburi | Barriere di Contenimento

Barriere flessibili ad alte prestazioni progettate per il contenimento perimetrale e l'assorbimento rapido di sversamenti accidentali di idrocarburi.

I salsicciotti assorbenti rappresentano la prima linea di difesa per la messa in sicurezza immediata di aree industriali interessate da perdite di liquidi inquinanti. Grazie alla loro elevata flessibilità, queste barriere permettono di circondare macchinari, sigillare tombini o delimitare sversamenti anche su superfici irregolari, bloccando efficacemente la propagazione del contaminante verso aree sensibili o scarichi fognari.

Efficacia Operativa e Conformità

- **Azione Selettiva (Oleofila):** Progettati con materiali idrorepellenti, questi salsicciotti assorbono esclusivamente oli e idrocarburi, respingendo l'acqua e risultando efficaci anche in presenza di pioggia o umidità.
- **Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08):** Strumento indispensabile per prevenire rischi di scivolamento e mantenere un ambiente di lavoro salubre e a norma.
- **Tutela Ambientale (D.Lgs. 152/06):** Supportano le aziende nel rispetto delle normative antinquinamento, agendo come presidio preventivo contro il danno ambientale.
- **Adattabilità:** La struttura morbida consente il posizionamento in spazi ristretti o lungo perimetri curvi, garantendo una tenuta ottimale dove i pannelli rigidi fallirebbero.

Versioni e Capacità di Carico

Disponibili in diverse configurazioni per adattarsi all'entità del rischio presente nel sito produttivo:

- **Cod. 002596:** Box da 15 pezzi [76 x 1220 mm] – Capacità totale di assorbimento: 82,5 Litri.
- **Cod. 002597:** Box da 20 pezzi [80 x 1200 mm] – Capacità totale di assorbimento: 110 Litri.
- **Cod. 002598:** Box da 40 pezzi [80 x 1200 mm] – Capacità totale di assorbimento: 220 Litri.

Applicazioni Tecniche

Ideali come presidio fisso o di emergenza in officine meccaniche, siti industriali, aree di stoccaggio sostanze pericolose e durante le operazioni di travaso. Possono essere utilizzati come barriera preventiva attorno a macchinari soggetti a gocciolamenti cronici.

Sostenibilità

Questo prodotto contribuisce alla salvaguardia degli ecosistemi prevenendo la dispersione di idrocarburi nel suolo e nelle acque. L'alta capacità di ritenzione del nucleo assorbente riduce lo sgocciolamento durante la manipolazione del materiale saturo, facilitando un processo di smaltimento più pulito e sicuro, minimizzando il volume di rifiuti prodotti rispetto ai granulati tradizionali.

Specifiche in Sintesi

- **Materiale:** Polipropilene idrorepellente ad alta densità.
- **Destinazione d'uso:** Oli, idrocarburi, gasolio, lubrificanti.
- **Formato:** Salsicciotti cilindrici flessibili.
- **Settori:** Industria, logistica, manutenzione navale e ferroviaria.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni