

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Serbatoio 500A Olio Esausto

Cod.

006193



Codice	006193
LxPxH [mm]	700x900x1100
Materiale	Polietilene / Lamiera di Acciaio
Colore	Blu, Giallo
Capacità [l]	500
Versione	Esterno / Interno
Specifiche	Stoccaggio in postazione fissa
Normative	Conforme D.M. 392/96.
Confezione [pz]	1

Stazione di Stoccaggio per Olio Esausto

Sistema professionale progettato per il deposito temporaneo di oli esausti, conforme alle più rigorose normative ambientali e di sicurezza. La stazione combina la resistenza strutturale del metallo con l'inerzia chimica dei materiali polimerici, garantendo una protezione totale contro perdite accidentali e contaminazioni del suolo.

Caratteristiche della Stazione

- **Struttura Esterna:** Bacino realizzato in **acciaio al carbonio** con trattamento anticorrosione e smaltatura, progettato per proteggere il sistema da urti derivanti dalla movimentazione con carrelli elevatori o transpallet.
- **Sistema a Doppia Camera:** Dotato di una vescica interna in **LDPE (materiale nobile)**. Questa configurazione a doppia camera assicura lo stoccaggio sicuro dei liquidi, fungendo da bacino di contenimento integrato come richiesto dalle leggi vigenti.
- **Qualità Certificata:**
 - Piano di controllo della produzione sorvegliato (Norma **UNI EN 1090-1**).
 - Saldatori qualificati secondo **EN ISO 9606-1:2013**.
 - Processi di saldatura certificati **UNI EN ISO 15614-1** e **UNI EN ISO 3834-2**.

Coperchio Tecnico di Sicurezza

- **Materiale:** Costruito in **PP (Polipropilene)** resistente agli agenti atmosferici.

- **Funzionalità:** Dotato di speciale filtro per lo scolo, sistema di misurazione del livello e chiusura di sicurezza lucchettabile.
- **Sicurezza Attiva:** Include un blocco antiribaltamento per impedirne l'apertura accidentale e una sede per guarnizione ermetica, fondamentale per evitare l'ingresso di acqua piovana e la conseguente tracimazione di liquidi inquinanti.

Conformità Normativa

Conforme al DM 392/96: Il contenitore risponde pienamente al regolamento recante le norme tecniche relative alla corretta eliminazione degli oli esausti.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni